

# Mythic 22 AL



Mythic 22 AL





# Mythic 22 AL



Potpuno automatizovan 22-parametarski hematološki analizator

## Tehnička specifikacija

Zapremina uzorka	<20µL
Tehnologija	Impedanca (WBC, RBC, PLT) Spektrofotometrija (HGB) Optički (5-DIFF) Optičko citometrijsko slobodno hidrofokusiranje
Parametri	22 parametara+ 2 krive+ 1 skategram WBC, LYM% i #, MON % i #, NEU % i #, BAS % i #, EOS % i #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW, RBC kriva, 5-diff skategram, PLT kriva
Dimenzije	400x480x400 mm (HxWxD)
Težina	25 kg
Snaga	90 do 250 V 50 do 60 Hz Manje od 150 VA
Štampači	Eksterni štampač • Dot matriks štampač • Matrični štampač, PCL3 tip • Kolor štampač, PCL6 tip
Korisničko upustvo	TFT kolor touchscreen 8"5 Numerička tastatura
Izlaz	Bidirekciona LIS komunikacija RS232 Internet (UDP/IP, TCP/IP protokol) 5 USB port
Epruvete	Interni barcode skener
Čitanje	Kontinuirano učitavanje 10 rekova sa 5 epruveta STAT pozicija Automatsko ponovno pokretanje

## Softverska specifikacija

Multijezični	Francuski, Engleski, Španski, Portugalski..
Kalibracija	Automatski ili manuelno
Kontrola kvaliteta	12 serija 100 pokretanja/ seriji Tabela i Levey Jennings grafici
Arhiva	Interna memorija: 1.500 pacijenata sa skategramom i histogramom Velikog kapaciteta(USB): do 60.000 pacijenata
Praćenje	• Identifikacija pacijenta: Ime, ID pacijenta, ID uzorka, Pol • Dnevna evidencija • Praćenje reagenasa: broj lota, datum prestanka važenja, zapremina • Servisna evidencija
Flagovi	• Patološki flagovi • Lab ograničenja • Alarmi za reagense • Alarmi za aparat
Reagensi	Cleaner za Mythic 22 OnlyOne Diluent za Mythic 22
Kalibratori i kontrole	Myt-Cal-Calibrator za Mythic 22 Myt-5D tri nivoa ili normalni nivo Kontrola kvaliteta za Mythic 22



VICOR d.o.o.